



FICHA
TÉCNICA | **ILUMINACIÓN**
DECORATIVA
SLENDER12

APLIQUE LED

SERIE. AP

Los apliques LED, son la combinación perfecta entre iluminación y diseño. Estos apliques darán vida a tus espacios para que puedas aprovecharlos al máximo. Además, podrás personalizar tus lugares preferidos dándoles un toque distintivo. Gracias a su resistente material, podrás instalar estas luminarias en espacios exteriores y disfrutar de una excelente calidad de iluminación. Úsalas en entradas, vestíbulos, pasillos, balcones, patios, porches, garajes, jardines, restaurantes y otros lugares donde deseas crear un ambiente acogedor.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño luminoso de dos lados (superior e inferior)
- Chasis de aluminio
- Bajo consumo de energía y baja emisión de calor

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Desconecte la energía eléctrica antes de hacer un reemplazo
- Asegúrese de conectar la luminaria en el voltaje indicado
- No dimerizable (No utilizar con atenuadores dimmer)
- La instalación de este producto debe ser realizada por personal calificado

REFERENCIA: SLENDER12

APLIQUE | LED

ecolite®



GARANTÍA
2 AÑOS

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

| | |
|----------------------|-----------------------|
| POTENCIA DE ENTRADA | 12W |
| TENSIÓN DE OPERACIÓN | AC100-240V 50/60 Hz |
| TIPO DE LED | SMD |
| FACTOR DE POTENCIA | >0.6 |
| CLASE | 1 |
| TIPO DE DRIVER | Independiente |
| DIMERIZABLE | No |


INFORMACIÓN FÍSICA

| | |
|------------------------|----------------------|
| COLOR DE CHASIS | ● Negro |
| GRADO DE PROTECCIÓN | IP54 |
| DIMENSIONES | 175(L)x28(A)x85(H)mm |
| TIPO DE MONTAJE | Sobreponer |
| CHASIS | Aluminio |
| ÓPTICA | Difusor opalizado |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | -20°C + 40°C |

INFORMACIÓN ÓPTICA

| | |
|----------------------|-----------|
| TEMPERATURA DE COLOR | 3.000K |
| IRC | 80Ra |
| EFICIENCIA LUMINOSA | 90Lm/W |
| FLUJO LUMINOSO | 1080Lm |
| TIPO DE DISTRIBUCIÓN | Simétrica |
| ÁNGULO DE APERTURA | 140° |
| VIDA ÚTIL | 25.000h |

ESQUEMA



FORMA DE INSTALACIÓN

APLIQUE LED

