

ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA
TÉCNICA

CINTAS LED COB 12V - 24V

ecolite®

Cinta LED COB DC12V

Serie STRCOB



GARANTÍA 1 AÑO

REF. STRCOB12V5

INFORMACIÓN ELÉCTRICA		INFORMACIÓN ÓPTICA	
POTENCIA	6W/Mt	TEMP. DE COLOR	4.000K 3.000K
VOLTAJE FRECUENCIA	DC12V	IRC	80Ra
TIPO DE LED	COB	EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
CLASE DE AISLAMIENTO	3	FLUJO LUMINOSO	600Lm
DIMERIZABLE	Si	VIDA ÚTIL	25.000h
INFORMACIÓN FÍSICA		ESQUEMA	
ROLLO	5 Mts		
DIMENSIONES	5(A)x1.2(H)x5.000(L) mm		
LINEA DE CORTE	2.5 Cm		
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20		
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C		

REF. STRCOB12V8

INFORMACIÓN ELÉCTRICA		INFORMACIÓN ÓPTICA	
POTENCIA	10W/Mt	TEMP. DE COLOR	4.000K 3.000K (STRCOB10D)
VOLTAJE FRECUENCIA	DC12V	IRC	80Ra
TIPO DE LED	COB	EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
CLASE DE AISLAMIENTO	3	FLUJO LUMINOSO	1.000Lm
DIMERIZABLE	Si	VIDA ÚTIL	25.000h
INFORMACIÓN FÍSICA		ESQUEMA	
ROLLO	5 Mts		
DIMENSIONES	8(A)x1.2(H)x5.000(L) mm		
LINEA DE CORTE	2.5 Cm		
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20		
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C		

FUENTES DE PODER QUE SE PUEDEN CONECTAR A LA CINTA LED

REF.DRSC1 DC12V	REF.DRSC2 DC12V	REF.DRSC3 DC12V	REF.DRSC4 DC12V	REF.DRSC5 DC12V	REF.DRTC1 DC12V	REF.DRTC3 DC12V	REF.DRTC5 DC12V	REF.DRTC7 DC12V	REF.DRTC9 DC12V	REF.DRTC11 DC12V

ecolite®

Cinta LED COB DC24V

Serie STRCOB



GARANTÍA 1 AÑO

REF. STRCOB10D

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	6W/Mt
VOLTAJE FRECUENCIA	DC24V
TIPO DE LED	COB
CLASE DE AISLAMIENTO	3
DIMERIZABLE	Si

INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR	4.000K 3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
FLUJO LUMINOSO	600Lm
VIDA ÚTIL	25.000h

INFORMACIÓN FÍSICA	
ROLLO	5 Mts
DIMENSIONES	5(A)x1.2(H)x5.000(L) mm
LINEA DE CORTE	5 Cm
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C



REF. STRCOB24V8

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	10W/Mt
VOLTAJE FRECUENCIA	DC24V
TIPO DE LED	COB
CLASE DE AISLAMIENTO	3
DIMERIZABLE	Si

INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR	4.000K 3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
FLUJO LUMINOSO	1.000Lm
VIDA ÚTIL	25.000h

INFORMACIÓN FÍSICA	
ROLLO	5 Mts
DIMENSIONES	8(A)x1.2(H)x5.000(L) mm
LINEA DE CORTE	5 Cm
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C



FUENTES DE PODER QUE SE PUEDEN CONECTAR A LA CINTA LED



REF.DRTC2
DC24V



REF.DRTC4
DC24V



REF.DRTC6
DC24V



REF.DRTC8
DC24V



REF.DRTC10
DC24V



REF.DRTC12
DC24V