



FICHA
TÉCNICA

APLIQUES DE
PARED BOMBILLO
GU10 - E27

APLIQUE DE PARED

SERIE. AP

Los apliques de pared para bombillos GU10 - E27, buscan añadir un toque distintivo a cualquier tipo de espacio. Gracias a su diseño, son la opción perfecta para iluminar tanto exteriores como interiores. Además, cuentan con bases GU10 - E27, una en la parte superior y otra en la inferior, que permite instalar bombillos GU10 o LED con la temperatura de color y potencia deseadas. Iluminan fachadas, zonas al aire libre, patios internos y externos, jardines, o cualquier lugar donde se desee crear un ambiente acogedor.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Apliques de pared GU10 y E27 para uso exterior decorativo
- ▶ Chasis en aluminio que garantiza la correcta disipación de calor
- ▶ Base para rosca E27(APL2XPAR30)
- ▶ Base para GU10(APL2XGU10 | APL2XGU10A | APL2XGU10B)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- ▶ La instalación o el mantenimiento debe ser realizado por personal calificado
- ▶ Desconecte la energía eléctrica antes de hacer su instalación o mantenimiento
- ▶ Asegúrese de conectar al voltaje indicado
- ▶ Asegúrese de ajustar muy bien los tornillos de la cubierta y de la base

REFERENCIA: APL2XGU10A

APLIQUE | GU10

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	Carga Máx.2x50W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
BASE	2XGU10
FACTOR DE POTENCIA	No Aplica
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	● Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
DIMENSIONES	Ø55x75(A)x66(L)x153(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
CHASIS	Aluminio
OPTICA	Vidrio Traslúcido
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	No Aplica
IRC	No Aplica
EFICIENCIA LUMINOSA	No Aplica
FLUJO LUMINOSO	No Aplica
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	No Aplica
ÁNGULO DE APERTURA	No Aplica
VIDA ÚTIL	No Aplica

ESQUEMA



REFERENCIA: APL2XGU10B

APLIQUE | GU10

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	Carga Máx.2x50W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
BASE	2XGU10
FACTOR DE POTENCIA	No Aplica
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	● Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
DIMENSIONES	Ø55x75(A)x66(L)x153(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
CHASIS	Aluminio
OPTICA	Vidrio Traslúcido
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	No Aplica
IRC	No Aplica
EFICIENCIA LUMINOSA	No Aplica
FLUJO LUMINOSO	No Aplica
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	No Aplica
ÁNGULO DE APERTURA	No Aplica
VIDA ÚTIL	No Aplica

ESQUEMA



APLIQUE DE PARED

SERIE AP

REFERENCIA: APL2XGU10

APLIQUE | GU10

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	Carga Máx. 2x50W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
BASE	2XGU10
FACTOR DE POTENCIA	No Aplica
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	● Gris ● Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
DIMENSIONES	Ø63x63(A)x160(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
CHASIS	Aluminio
OPTICA	Vidrio Traslúcido
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	No Aplica
IRC	No Aplica
EFICIENCIA LUMINOSA	No Aplica
FLUJO LUMINOSO	No Aplica
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	No Aplica
ÁNGULO DE APERTURA	No Aplica
VIDA ÚTIL	No Aplica

ESQUEMA



REFERENCIA: APL2XPAR30

APLIQUE | E27

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	Carga Máx. 2X100W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
BASE	2XE27
FACTOR DE POTENCIA	No Aplica
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	● Gris ● Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
DIMENSIONES	Ø107x75(A)x297(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
CHASIS	Aluminio
OPTICA	Vidrio Traslúcido
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	No Aplica
IRC	No Aplica
EFICIENCIA LUMINOSA	No Aplica
FLUJO LUMINOSO	No Aplica
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	No Aplica
ÁNGULO DE APERTURA	No Aplica
VIDA ÚTIL	No Aplica

ESQUEMA

