



FICHA **TÉCNICA**

ILUMINACIÓN
INTERIOR
BOMBILLO LED

BOMBILLO LED

SERIE. LBA

Los bombillos LED, son una opción ideal para iluminar los hogares de manera eficiente y eco-amigable. Combina la estética clásica de un bombillo incandescente con la tecnología LED de bajo consumo energético. Son capaces de generar una iluminación brillante y nítida, ahorrando energía y reduciendo el impacto en el medio ambiente. Adecuado para su aplicación en una amplia gama de espacios residenciales, como salas de estar, dormitorios, cocinas, pasillos o cualquier área donde se requiera una iluminación eficiente y agradable.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis en Policarbonato inyectado resistente al calor e ignífugo
- Rosca E27
- Mayor eficiencia lumínica
- Reproducción de color mas real

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Desconecte la energía eléctrica antes de hacer un reemplazo y deje enfriar el bombillo
- Asegúrese de conectar el bombillo en la base y el voltaje indicado
- No dimerizable (No utilizar con atenuadores dimmer)
- No utilizar en luminarias cerradas o con poca ventilación

REFERENCIA: LBA555W

BOMBILLO | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite



E27

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	5W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-130V 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.5
CLASE	N/A
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	OBlanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	Ø45x73(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Enroscar
CHASIS	Policarbonato
ÓPTICA	Difusor Opalizado
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	6.500K 3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	450Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simetrica
ÁNGULO DE APERTURA	180°
VIDA ÚTIL	25000h

ESQUEMA



FOTOMETRIA



REFERENCIA: LBA605W

BOMBILLO | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite



E27

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	5W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-130V 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.5
CLASE	N/A
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	OBlanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	Ø55x96(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Enroscar
CHASIS	Policarbonato
ÓPTICA	Difusor Opalizado
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	6.500K 3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	450Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simetrica
ÁNGULO DE APERTURA	250°
VIDA ÚTIL	25000h

ESQUEMA



FOTOMETRIA



BOMBILLO LED

SERIE LBA

REFERENCIA: LBA607W

BOMBILLO | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



E27

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	7W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-130V 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.5
CLASE	N/A
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	○Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	Ø60x104(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Enroscar
CHASIS	Polycarbonato
ÓPTICA	Difusor Opalizado
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	●6.500K ●3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	630Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simétrica
ÁNGULO DE APERTURA	250°
VIDA ÚTIL	25000h

ESQUEMA



FOTOMETRIA



REFERENCIA: LBA609W

BOMBILLO | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



E27

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	9W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-130V 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.5
CLASE	N/A
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	○Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	Ø60x110(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Enroscar
CHASIS	Polycarbonato
ÓPTICA	Difusor Opalizado
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	●6.500K ●3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	810Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simétrica
ÁNGULO DE APERTURA	250°
VIDA ÚTIL	25000h

ESQUEMA



FOTOMETRIA



BOMBILLO LED

SERIE. LBA

REFERENCIA: LBA6012W

BOMBILLO | LED

GARANTÍA
2 AÑOS

ecolite®



E27

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	12W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-130V 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.5
CLASE	N/A
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	OBlanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	Ø45x80(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Enroscar
CHASIS	Polycarbonato
ÓPTICA	Difusor Opalizado
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	● 6.500K ● 3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	1000Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simetrica
ÁNGULO DE APERTURA	250°
VIDA ÚTIL	25000h

ESQUEMA



FOTOMETRIA



REFERENCIA: LBA6015W

BOMBILLO | LED

GARANTÍA
2 AÑOS

ecolite®



E27

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	15W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-130V 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.5
CLASE	N/A
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	OBlanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	Ø45x80(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Enroscar
CHASIS	Polycarbonato
ÓPTICA	Difusor Opalizado
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	● 6.500K ● 3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	1350Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simetrica
ÁNGULO DE APERTURA	250°
VIDA ÚTIL	25000h

ESQUEMA



FOTOMETRIA



BOMBILLO LED

SERIE. LBA

FORMA DE INSTALACIÓN

BOMBILLOS | E27

BOMBILLOS LED

