



FICHA
TÉCNICA

ILUMINACIÓN
INTERIOR
BOMBILLO LED

BOMBILLO LED

SERIE. PAR

Los bombillos LED PAR son la opción ideal para la iluminación focalizada y de acento en tiendas de ropa, boutiques y otros espacios comerciales donde se desea resaltar prendas, artículos o mercancías específicas. Ofrece una reproducción de color vívida y precisa, permitiendo realzar los detalles y colores de los productos exhibidos. Además, su alta eficiencia lumínica y ahorro energético garantizan un rendimiento óptimo y reducen el consumo de energía en comparación con las opciones tradicionales. Cuenta con un ángulo de apertura cerrado, lo que crea un haz de luz enfocado y dirigido hacia el objeto o área deseada, ayudando a destacar y resaltar los elementos exhibidos, creando un impacto visual y atrayendo la atención de los clientes.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis en polipropileno inyectado resistente al calor e ignífugo
- Rosca E27
- Mayor eficiencia lumínica
- Reproducción de color mas real

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Desconecte la energía eléctrica antes de hacer un reemplazo
- Asegúrese de conectar el spot LED Par30 o Par38 en la base y el voltaje indicado
- No dimerizable (No utilizar con atenuadores dimmer)
- La instalación de este producto debe ser realizada por personal calificado

REFERENCIA: LBPAR3012W

E27 | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



E27

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	12W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	No Aplica
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	OBlanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	Ø95x115(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Enroscar
CHASIS	Polipropileno
OPTICA	Difusor Opalizado
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	● 6.500K ● 3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	75Lm/W
FLUJO LUMINOSO	1000Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simetrica
ÁNGULO DE APERTURA	35°
VIDA ÚTIL	25000h

ESQUEMA



FOTOMETRIA



REFERENCIA: LBPAR3818W

E27 | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



E27

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	18W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	No Aplica
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	OBlanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	Ø121x130(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Enroscar
CHASIS	Polipropileno
OPTICA	Difusor Opalizado
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	● 6.500K ● 3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	75Lm/W
FLUJO LUMINOSO	1350Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simetrica
ÁNGULO DE APERTURA	35°
VIDA ÚTIL	25000h

ESQUEMA



FOTOMETRIA



BOMBILLO LED

SERIE PAR

FORMA DE INSTALACIÓN

BOMBILLOS | E27

BOMBILLOS E27

