



FICHA TÉCNICA

TRACK LIGHT LED

TRACK LIGHT LED

SERIE. TL

Los Track light LED para riel son una solución versátil y eficiente para la iluminación en entornos comerciales. Utilizan ángulos de apertura lumínica angostos para enfocar los productos y resaltar sus detalles. Además, cuentan con un alto IRC (índice de reproducción cromática), lo que permite mostrar los colores de manera más realista y atractiva. Se montan sobre un riel y tienen un eje que permite moverlos y rotarlos para direccionar fácilmente el punto focal que se desea iluminar. Son ideales para iluminar vitrinas, almacenes y centros comerciales, ofreciendo un alto rendimiento además destaca calidad de luz

CARACTERÍSTICAS

- Chasis en aluminio y plástico resistente
- Brazo Multidireccional
- Conexión a dos vías
- Bajo consumo de energía y baja emisión de calor

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Desconecte la energía eléctrica antes de hacer un reemplazo
- Asegúrese de conectar la luminaria en el voltaje indicado
- No dimerizable (No utilizar con atenuadores dimmer)
- La instalación de este producto debe ser realizada por personal calificado

REFERENCIA: TL12W

TRACK L. | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	12W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
TIPO DE LED	COB
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	● Negro ○ Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	Ø60x120(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Instalación sobre Riel 2 vías
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Vidrio Traslúcido
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	● 3.000K
IRC	85Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	1080Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simétrica
ÁNGULO DE APERTURA	36°
VIDA ÚTIL	30000h

ESQUEMA



FOTOMETRIA



REFERENCIA: TL18W

TRACK L. | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	18W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
TIPO DE LED	COB
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	● Negro ○ Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	Ø70x180(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Instalación sobre Riel 2 vías
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Vidrio Traslúcido
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	● 3.000K
IRC	85Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	1600Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simétrica
ÁNGULO DE APERTURA	36°
VIDA ÚTIL	30000h

ESQUEMA



FOTOMETRIA



TRACK LIGHT LED

SERIE TL

REFERENCIA: TL30W

TRACK L. | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	30W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
TIPO DE LED	COB
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	● Negro ○ Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	Ø90x200(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Instalación sobre Riel 2 vías
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Vidrio Traslúcido
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	● 3.000K
IRC	85Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	2400Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simétrica
ÁNGULO DE APERTURA	36°
VIDA ÚTIL	30000h

ESQUEMA







FOTOMETRIA



FORMA DE INSTALACIÓN

TRACK L. | LED



Método de Instalación:

- Asegúrese de que el riel esté conectado eléctricamente y montado correctamente en el techo.
- Gire la palanca de conexión y sujeción para asegurarlo al riel, prestando atención a la dirección de colocación.
- Acople el track light en la ranura del riel y ajústelo a la posición deseada.



ecolite®
www.ecolite.com.co